

KCCC HEAVY ENGINE PLUS 10W-30

KCCC
LUBRICANTS



ОПИСАНИЕ

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Разработано для двигателей экологического класса до Евро 5 включительно, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CI-4, ACEA E7. Заменяет масла групп API CH-4/CG-4/CF-4.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

API CI-4/SL, ACEA E7, Cummins CES 20078, MAN M 3275-1, MB 228.3, Renault RLD-2, Volvo VDS-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для применения в современных высокофорсированных дизельных двигателях грузовиков, магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами в том числе сельскохозяйственной техники. Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (EGR). Не рекомендуется для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря высокой термоокислительной стабильности предотвращает образование отложений на поршне даже в тяжелых условиях эксплуатации
- Стойкий к деструкции загуститель обеспечивает сохранение вязкостных характеристик на протяжении всего срока эксплуатации масла
- Нейтрализует коррозионно-активные вещества, образующиеся при сгорании топлива, защищая металлические поверхности от коррозии

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	12,2	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	78,5	ASTM D445
Индекс вязкости	152	ASTM D2270
Щелочное число, мг KOH/г	11,5	ASTM D2896
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,870	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232	ASTM D92
Динамическая вязкость MRV при -30 °C, мПа·с	26340	ASTM D4684
Динамическая вязкость CCS при -25 °C, мПа·с	5020	ASTM D5293
Коррозия на медной пластине, баллы	1a	ASTM D130
Температура застывания, °C	- 40	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	0/0	ASTM D892
при 94 °C	0/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	0/0	

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «KCCC Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru