

KCCC HEAVY ENGINE 10W-40

KCCC
LUBRICANTS



ОПИСАНИЕ

KCCC HEAVY ENGINE 10W-40 - всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для смешанного транспортного парка. Разработано для двигателей экологического класса до Евро-3 включительно, где требуется уровень эксплуатационных свойства API CH-4

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

API CH-4/SL, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, MB 228.3, Volvo VDS-2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях грузовых автомобилей и спецтехники, удовлетворяющих нормам Евро-III и ниже, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CH-4. Также может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно очищает детали от загрязнений и удерживает продукты окисления во взвешенном состоянии, предотвращая образование отложений
- Сохраняет свойства под воздействием высоких температур и нагрузок, устойчиво к окислению и термическому разложению
- Нейтрализует коррозионно-активные вещества, образующиеся при сгорании топлива, защищая металлические поверхности от коррозии

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	15,8	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	102,4	ASTM D445
Индекс вязкости	165	ASTM D2270
Щелочное число, мг KOH/г	10,1	ASTM D2896
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,860	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	238	ASTM D92
Динамическая вязкость MRV при -30 °C, мПа·с	27360	ASTM D4684
Динамическая вязкость CCS при -25 °C, мПа·с	6100	ASTM D5293
Коррозия на медной пластине, баллы	1a	ASTM D130
Температура застывания, °C	- 39	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ : при 24 °C при 94 °C при 24 °C после испытания при 94 °C	0/0 5/0 0/0	ASTM D892

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «KCCC Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru