



ОПИСАНИЕ

Формовочные масла для бетонных опалубок с высоким уровнем эксплуатационных характеристик. Благодаря комплексу специальных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на обрабатываемых поверхностях, обеспечивая легкое отделение опалубки от изделия

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

Masa-Henke, Wehrhahn, Hess AAC Systems

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла предназначены для обработки опалубки при изготовлении бетонных, железобетонных и пенобетонных изделий, а также при монолитном домостроении

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря специальным присадкам, улучшающим адгезию и липкость, масло отлично удерживается на обработанных поверхностях
- Надежно защищает металлические части формы и опалубки от коррозии, продлевают их срок службы
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают возможность применения при отрицательных температурах
- Не оставляет масляных пятен на пенобетонных блоках и железобетонных изделиях

Наименование показателя	Значение*		Метод испытания
	10	20	
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,842	0,848	ASTM D4052
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	9,8	17,5	ASTM D445
Индекс вязкости	107	105	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	165	190	ASTM D92
Температура застывания, °С	-40	-37	ASTM D92
Коррозия на медной пластине при 100°С, баллы	1a	1a	ASTM D130

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.