

KCCC STANDART Antifreeze G12+

KCCC
STANDART



ОПИСАНИЕ

KCCC STANDART Antifreeze G12+ - охлаждающая низкотемпературная жидкость, разработанная по карбоксилатной технологии (OAT). Изготавливается на основе этиленгликоля и пакета присадок, содержащего соли органических кислот. Не содержит силикатов, боратов, аминов, нитритов и фосфатов.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

JASO M325, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, AFNOR NFR 15-601, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2206, China GB 29743-2013, KSM 2142K, ГОСТ 33591-2015, SAE J1034, Ford WSS-M97B44-D, VW TL 774-D/F (G12/G12+)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для использования в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей (кроме тяжелонагруженной техники), тягачей и автобусов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надёжную защиту металлов и сплавов системы охлаждения и двигателя от коррозии
- Предотвращает перегрев и образование отложений в элементах системы охлаждения
- Безопасен для резиновых шлангов и уплотнений

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Плотность при 20 °С, г/см ³	1074	ГОСТ 18995.1
Цвет	Красный	Визуально
Температура начала кристаллизации, °С	-40	ГОСТ 28084
Температура кипения, °С	109,2	ГОСТ 33594
Водородный показатель (рН) при 20 °С	8,0	ГОСТ 22567.5

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «KCCC Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru