

KCCC STANDART Antifreeze G12 (-40)

KCCC
STANDART



ОПИСАНИЕ

KCCC STANDART Antifreeze G12 (-40) - Охлаждающая низкотемпературная жидкость, разработанная по карбоксилатной технологии (OAT). Изготавливается на основе этиленгликоля и пакета присадок, содержащего соли органических кислот. Не содержит силикатов, боратов, аминов, нитритов и фосфатов.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

VW TL 774-D(G12), DAF MAT 74002, MTU MTL 5048, Fiat-Iveco 55523/1, Ford WSS-M97B44-D, Renault RVI 41-01-001, Deutz 0199-99-1115, ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для использования в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, тягачей и автобусов, а также стационарных двигателей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надёжную защиту металлов и сплавов системы охлаждения и двигателя от коррозии
- Предотвращает перегрев и образование отложений в элементах системы охлаждения
- Безопасен для резиновых шлангов и уплотнений

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Плотность при 20 °С, г/см ³	1066	ГОСТ 18995.1
Цвет	Красный	Визуально
Температура начала кристаллизации, °С	-40	ГОСТ 28084
Температура кипения, °С	108,3	ГОСТ 33594
Водородный показатель (рН) при 20 °С	8,4	ГОСТ 22567.5

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «KCCC Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru