KCCC STANDART BETFORM ST



ОПИСАНИЕ

Масло формовочное для бетонных опалубок KCCC STANDART Betform ST – низковязкая разделительная жидкость для форм и опалубки. Предназначена для смазывания вертикальных и горизонтальных форм при изготовлении железобетонных и пенобетонных изделий, а также смазывания опалубок при монолитном домостроении

20 л **205 л**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло предназначены для обработки опалубки при изготовлении бетонных, железобетонных и пенобетонных изделий, а также при монолитном домостроении

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря специальным присадкам, улучшающим адгезию и липкость, масло отлично удерживается на обработанных поверхностях
- Надежно защищает металлические части формы и опалубки от коррозии, продлевает их срок службы
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают возможность применения масла при отрицательных температурах
- Не оставляет масляных пятен на пенобетонных блоках и железобетонных изделиях

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Плотность при 20 °С, г/см^3	0,870	ASTM D4052
Вязкость при 40 °С, мм^2/с	31,7	ASTM D445
Индекс вязкости	107	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	222	ASTM D92
Температура застывания, °С	-20	ASTM D92
Коррозия на медной пластине при 100°С, баллы	1а	ASTM D130

**Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.*

KCCC STANDART

ООО «КССС Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru