



I ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло с высокими рабочими характеристиками. Синтетическая базовая основа и высокоэффективный пакет присадок последнего поколения обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики, улучшенные антиокислительные свойства и увеличенный срок службы масла.

I СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5, API MT-1, SAE J-2360, Scania STO 1:0, MAN 342 M2

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность масляной пленки обеспечивает защиту от износа
- Обладает повышенными антикоррозионными свойствами
- Синтетическая основа придает высокие антиокислительные свойства и расширяет температурный диапазон использования масла
- Подходит для использования в арктических условиях

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач. Продукт предназначен для коммерческого, специального, легкового и другого транспорта, где требуется трансмиссионное масло класса API GL-5 с вязкостью SAE 75W-140.

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	25,9	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	169,2	ASTM D445
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,857	ASTM D4052
Индекс вязкости	188	ASTM D2270
Вязкость динамическая при - 40 °C, мПа·с	94 400	ASTM D2983
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227	ASTM D92
Температура застывания, °C	-51	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	10/0	ASTM D892
при 94 °C	10/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	10/0	
Нагрузка сваривания, Н	4136	ГОСТ 9490
Диаметр пятна износа 40 кгс, мм	0,52	ГОСТ 9490

* Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.