



I ОПИСАНИЕ

Высококачественные гидравлические масла, предназначенные для использования в арктических условиях. Обладают высокой чистотой, повышенной защитой от износа и коррозии, отличной фильтруемостью, деэмульгирующими свойствами, поддерживающими стабильную работу гидравлических систем, сокращая затраты на сервисное обслуживание

I СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524-3 (HVLP)*

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическая основа масла обеспечивает лёгкий пуск оборудования при отрицательных температурах
- Улучшенные антикоррозионные и антиокислительные свойства надёжно защищают детали из медных и стальных сплавов
- Улучшенная стойкость к пенообразованию сохраняет однородность, стабильную вязкость и смазывающую способность масел

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для смазывания гидравлических систем и приводов мобильной, лесозаготовительной, специальной техники, стационарного оборудования. Подходит для использования в системах, работающих в условиях перепада температур и под высоким давлением

Наименование показателя	Значение**		Метод испытания
	22	32	
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	22,3	30,8	ASTM D445
Индекс вязкости	297	294	ASTM D2270
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,840	0,848	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	135	152	ASTM D92
Температура застывания, °C	-58	-54	ASTM D97
Коррозия на стальном стержне, степень коррозии	Отсутствие	Отсутствие	ASTM D1401
Коррозия меди в течение 3 ч при 100 °C, баллы	1b	1b	ASTM D130
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :			
при 24 °C	0/0	0/0	ASTM D892
при 94 °C	10/0	20/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	10/0	10/0	

* Кроме температуры вспышки

** Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.