



ОПИСАНИЕ

Специализированное цепное масло с высоким уровнем эксплуатационных характеристик, разработанное для смазывания пильных цепей, звездочек и подшипников даже при условии низких температур. Благодаря комплексу специальных высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей гарнитуре цепной пилы, обеспечивая качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа

20 л

205 л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек цепных бензо и электропил, а также лесозаготовительной техники при отрицательных температурах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря специальным присадкам, улучшающим адгезию и липкость, сокращается разбрызгивание, тем самым увеличивается ресурс службы шины и уменьшается расход масла
- Вовлечение синтетической базовой основы обеспечивает широкий температурный диапазон применения
- Надежно защищают от коррозии при длительном хранении, продлевают срок службы цепи

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,864	ASTM D4052
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	5,1	ASTM D445
Индекс вязкости	142	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	260	ASTM D92
Температура застывания, °C	-44	ASTM D97
Коррозия на медной пластине при 100°C, баллы	1b	ASTM D130

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.