

MONTEROSSI ATF EX Dexron III



I ОПИСАНИЕ

Синтетическая трансмиссионная жидкость для современных автоматических трансмиссий, в которых регламентировано использование жидкости со спецификацией GM DEXRON IIIH и ниже. Обладает превосходными вязкостно-температурными, фрикционными и антиокислительными свойствами, надежно защищает детали от износа, обеспечивая плавную работу АКПП

I СПЕЦИФИКАЦИИ

GM Dexron IIIG/IIIH, MB 236.1/236.6/236.7/236.11, ZF TE ML 02F/ 03D / 04D / 05L / 09 / 11B / 14A / 17C / 20B / 21L, Allison C-4, Voith H55.6335, MAN 339 Z1/V1, Volvo CE 97340/97341

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает бесшумную работу и плавное переключение передач в течение всего межсервисного интервала
- Обладает длительным сроком службы за счет синтетической основы
- Имеет превосходные низкотемпературные свойства
- Совместимо с различными материалами уплотнительных соединений

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высоконагруженные автоматические коробки передач, гидроусилители рулевого управления, гидравлические системы и некоторые виды механических трансмиссий, а также другие узлы легковых и грузовых автомобилей, требующие применения жидкостей уровня GM Dexron IIIH и ниже

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	7,6	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	35,1	ASTM D445
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,840	ASTM D4052
Индекс вязкости	194	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228	ASTM D92
Температура застывания, °C	-53	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	0/0	ASTM D892
при 94 °C	10/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	0/0	
Вязкость динамическая при -40 °C, мПа·с	10900	ASTM D2983

* Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «КССС Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru