

I ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для современных автоматических трансмиссий, в т.ч. С муфтой блокировки гидротрансформатора, в которых регламентировано использование жидкости со спецификацией GM DEXRON IIIH и ниже. Обладает превосходными вязкостно-температурными, фрикционными и антиокислительными свойствами, надежно защищает детали от износа, обеспечивая плавную работу АКПП

I СПЕЦИФИКАЦИИ

GM Dexron IIIIG/IIIH, MB 236.3 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.8/ 236.9 / 236.91 / 236.10 / 236.11, Allison C-4, BMW 81 22 9 400 272 / 81 22 9 400 275 / 81 22 9 407 858 / 81 22 9 407 859 / 83 22 0 024 249 / 83 22 0 024 359 / 83 22 0 026 922 / 83 22 0 402 413 / 83 22 0 403 249 / 83 22 7 542 290 / 83 22 9 407 765 / 83 22 9 407 807, Honda Z-1, Hyundai/Kia Genuine ATF / JWS-3309 T-4 / SP-II / SP-III, Jaguar JLM 20238/ 20292/ 21044, Jaguar K17, Jaguar WSS-M2C922-A1, Mazda M-III, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP II/SP III, Nissan/Infinity 402/ Matic D / Matic J / Matic K / Matic D2, SSANG YONG DSIH 5M-66, Subaru HP, Subaru P/N K0140Y0700, Suzuki 3314/ 3317, Toyota Type D-II/ Type T/ Type T-III/ Type T-IV, Volvo P/N 1161521 / 1161540, VW G 052 025/ 052 055/ 052 162 / 052 990 / 055 025 / US 000 162

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает бесшумную работу и плавное переключение передач в течение всего межсервисного интервала
- Обладает длительным сроком службы за счет синтетической основы
- Имеет превосходные низкотемпературные свойства
- Совместима с различными материалами уплотнительных соединений

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для АКПП американских, азиатских и европейских производителей, где требуется трансмиссионная жидкость класса Dexron IIIH и ниже. Может применяться в системах гидроусилителя руля, реверсов водной техники, гидростатических трансмиссий

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	7,7	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	36,6	ASTM D445
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,835	ASTM D4052
Индекс вязкости	188	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	226	ASTM D92
Температура застывания, °C	-48	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	5/0	ASTM D892
при 94 °C	5/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	5/0	
Вязкость динамическая при -40 °C, мПа·с	11420	ASTM D2983

* Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.