



ОПИСАНИЕ

Всесезонное гидравлическое масло, производится на маловязкой синтетической основе. Содержит сбалансированный пакет присадок, который обеспечивает оптимальные противоизносные свойства. Масло ВМГЗ -45 обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлического оборудования в климатических условиях России (от -40 до +50°C, в зависимости от типа гидронасоса).

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

Masa-Henke, Wehrhahn, Hess AAC Systems

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе и предполагающих пуск при низких температурах окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные вязкостно-температурные свойства обеспечивают безотказную работу оборудования в широком диапазоне температур
- Высокая окислительная и термическая стабильность обеспечивает длительную работу масел в гидросистеме
- Отличная фильтруемость продляет срок службы насосов

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,844	ASTM D4052
Вязкость при 50 °С, мм ² /с	12,18	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	16,67	ASTM D445
Индекс вязкости	132	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	194	ASTM D92
Температура застывания, °С	-48	ASTM D92
Коррозия на медной пластине при 100°C, баллы	1a	ASTM D130

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.