



ОПИСАНИЕ

Высококачественные редукторные масла, предназначенные для эффективного смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, эксплуатируемого в тяжёлых условиях с рабочим диапазоном температур до 100 °С. Масла, изготовленные на основе высококачественных минеральных базовых масел и современного пакета присадок, обеспечивающие надёжную защиту деталей редуктора от коррозии, износа и микропиттинга, что позволяет поглощать перепады давления и ударные нагрузки, увеличивая работоспособность редукторов.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

DIN 51517-3 (CLP), ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-F16, AIST 224

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания закрытых редукторов, в конструкцию которых входят стальные прямозубые, косозубые, конические, шевронные и планетарные шестерни, оборудованные как циркуляционной системой смазки, так и системой смазывания разбрызгиванием

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные антикоррозионные свойства обеспечивают надёжную защиту от разрушений деталей, выполненных из медных и стальных сплавов.
- Превосходные антифрикционные свойства способствуют снижению силы трения между соприкасающимися поверхностями деталей
- Высокие противозадирные и противоизносные свойства препятствуют появлению повреждений в виде механического износа и задиров

Наименование показателя	Значение*					Метод испытания
	68	100	150	220	320	
Вязкость при 100 °С, мм²/с	9,2	11,8	15,6	20,1	25,3	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм²/с	68	100	150	220	320	ASTM D445
Индекс вязкости	105	107	107	105	102	ASTM D2270
Коррозия на медной пластине при 100°С, баллы	1a	1a	1a	1a	1a	ASTM D130
Температура застывания, °С	- 26	- 26	- 25	- 22	- 20	ASTM D97
Дезэмульгирующие свойства, мин	18	18	25	25	28	ASTM D1401
Температура вспышки в открытом тигле, °С	228	230	233	238	241	ASTM D92
Плотность при 20 °С, г/см³	0,876	0,878	0,882	0,886	0,888	ASTM D4052

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.