

KCCC GEARBOX GL-5 80W-90

KCCC
LUBRICANTS



ОПИСАНИЕ

KCCC GEARBOX GL-5 80W-90 - всесезонное трансмиссионное масло, разработанное для применения в высоконагруженных ведущих мостах, гипоидных передачах и некоторых видах механических коробок переключения передач. Производится с использованием высокоочищенных минеральных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

API GL-5, MAN 342 M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для дифференциалов, гипоидных передач и других узлов легковых автомобилей и коммерческой техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-5 и класса вязкости SAE 80W-90. Также подходит для несинхронизированных механических КП или с синхронизаторами, изготовленными из стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.
- Защита от коррозии благодаря высокоэффективному пакету присадок.
- Отличные противозносные и противозадирные свойства.

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	15,1	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	140,5	ASTM D445
Индекс вязкости	109	ASTM D2270
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,894	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224	ASTM D92
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °C, мПа·с	112000	ASTM D2983
Коррозия на медной пластине, баллы	1b	ASTM D130
Температура застывания, °C	- 32	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	5/0	ASTM D892
при 94 °C	5/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	10/0	
Нагрузка сваривания, Н	3685	ГОСТ 9490
Диаметр пятна износа 40 кгс, мм	0,52	ГОСТ 9490

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «KCCC Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru