



ОПИСАНИЕ

Высококачественные компрессорные масла KCCC COMPRESSOR предназначены для эффективного смазывания внутренних элементов компрессора. Высокоочищенные минеральные базовые масла и многофункциональный пакет присадок обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства. Обладают превосходной деаэрационной способностью и отличными деэмульгирующими свойствами, обеспечивающими быстрое отделение конденсированной воды от масла, сохраняя смазывающую способность и защищая детали от коррозии.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

DIN 51506 (VDL), ISO 6521-2, ISO 6743-3 L-DAN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания ротационных компрессоров (пластинчатых, роторных, винтовых VDL-32, 46, 68); динамических компрессоров (центробежных, осевых VDL-32, 46, 68); поршневых компрессоров (VDL-100, 150, 220); лопастных компрессоров (VDL-100, 150).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные антикоррозионные свойства обеспечивают надёжную защиту от разрушений деталей, выполненных из медных и стальных сплавов.
- Превосходные антифрикционные свойства способствуют снижению силы трения между соприкасающимися поверхностями деталей
- Высокие противозадирные и противоизносные свойства препятствуют появлению повреждений в виде механического износа и задиrow

Наименование показателя	Значение*					Метод испытания
	46	68	100	150	220	
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	6,9	8,9	11,7	15,5	20,1	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	46	68	100	150	220	ASTM D445
Индекс вязкости	106	105	105	105	105	ASTM D2270
Коррозия на медной пластине при 100°C, баллы	1a	1a	1a	1a	1a	ASTM D130
Температура застывания, °C	- 30	- 28	- 26	- 24	- 22	ASTM D97
Деэмульгирующие свойства, мин	15	20	20	25	25	ASTM D1401
Температура вспышки в открытом тигле, °C	229	230	235	238	242	ASTM D92
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,877	0,880	0,882	0,884	0,886	ASTM D4052

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.