

KCCC GEARBOX GL-5 75W-90

KCCC
LUBRICANTS



ОПИСАНИЕ

KCCC GEARBOX GL-5 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в узлах трансмиссии, где присутствуют высокие нагрузки. Обеспечивает надежную защиту гипоидных передач от износа и задира, что критично для долговечности трансмиссионных узлов. Синтетическая базовая основа и высокоэффективный пакет присадок последнего поколения обеспечивают высочайшие эксплуатационные характеристики, улучшенные антиокислительные свойства и увеличенный срок службы масла.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

API GL-5, MAN 342 M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано для применения в дифференциалах, главных передачах, ведущих мостах, раздаточных коробках и механических коробках передач легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, требующих применения масел класса API GL-5.

Не рекомендуется для дифференциалов повышенного трения (LSD) и механических коробок передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.
- Защита от коррозии благодаря высокоэффективному пакету присадок.
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства.

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм²/с	15,9	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм²/с	97,5	ASTM D445
Индекс вязкости	175	ASTM D2270
Плотность при 20 °C, г/см³	0,839	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228	ASTM D92
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °C, мПа·с	97800	ASTM D2983
Коррозия на медной пластине, баллы	1b	ASTM D130
Температура застывания, °C	- 40	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см³:		
при 24 °C	5/0	ASTM D892
при 94 °C	5/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	5/0	
Нагрузка сваривания, Н	3920	ГОСТ 9490

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «KCCC Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru