

KCCC ATF DEXRON II

KCCC
LUBRICANTS



ОПИСАНИЕ

KCCC ATF Dexron II – высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления. Благодаря сбалансированному пакету присадок обладает хорошими низкотемпературными и фрикционными свойствами, эффективно защищает детали АКПП от износа и образования отложений.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

GM DEXRON IID, Allison C-4, MAN 339 A

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для применения в автоматических трансмиссиях и гидроусилителях рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, а также в спецтехнике зарубежного и отечественного производства, где, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованы масла уровня GM Dexron II и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло обеспечивает плавность переключения передач на протяжении всего срока службы
- Защита от коррозии благодаря высокоэффективному пакету присадок.
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства.
- Высокая антиокислительная и термическая стабильность за счет синтетической базовой основы

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	7,12	ASTM D445
Индекс вязкости	150	ASTM D2270
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,862	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	226	ASTM D92
Коррозия на медной пластине, баллы	1b	ASTM D130
Температура застывания, °C	- 43	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	5/0	ASTM D892
при 94 °C	10/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	5/0	

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «KCCC Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru