



I ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло, рекомендованное для большинства механических коробок передач коммерческой техники (грузовиков, автобусов, лёгкого коммерческого транспорта), где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-4 SAE 75W-80

I СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4, MAN 341 Z4, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L/02L/08/13/16K

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надёжную антикоррозионную защиту деталей из цветных сплавов
- Высокие противозадирные и противоизносные характеристики исключают механический износ на трущихся поверхностях
- Отличные низкотемпературные свойства за счет синтетической основы масла обеспечивают плавное переключение передач на холоде

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Механические коробки передач коммерческой техники (грузовиков, автобусов, лёгкого коммерческого транспорта), где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-4 SAE 75W-80.

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	10,8	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	56,53	ASTM D445
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,834	ASTM D4052
Индекс вязкости	187	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227	ASTM D92
Температура застывания, °C	-42	ASTM D97
Вязкость динамическая по Брукфильду при минус 40°C , мПа·с	37550	ASTM D2983
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	5/0	ASTM D892
при 94 °C	10/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	5/0	
Нагрузка сваривания, Н	3283	ГОСТ 9490

* Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.