



I ОПИСАНИЕ

Минеральное трансмиссионное масло с высокими рабочими характеристиками. Синтетическая базовая основа и высокоэффективный пакет присадок последнего поколения обеспечивают высочайшие эксплуатационные характеристики, улучшенные антиокислительные свойства и увеличенный срок службы масла.

I СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5, MAN 342 M2, SAE J2360, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/21A/24A

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность масляной пленки обеспечивает защиту от износа
- Обладает повышенными антикоррозионными свойствами
- Высокие антиокислительные свойства продлевают срок службы масла

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для дифференциалов, гипоидных передач и других узлов легковых автомобилей и коммерческой техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-5 и класса вязкости SAE 80W-90.

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,8	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	140,8	ASTM D445
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,893	ASTM D4052
Индекс вязкости	105	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	229	ASTM D92
Температура застывания, °C	-32	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	10/0	ASTM D892
при 94 °C	10/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	10/0	
Нагрузка сваривания, Н	4381	ГОСТ 9490

* Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.