

MONTEROSSİ GRANDE GF5 5W-30



I ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое ресурсосберегающее моторное масло, обеспечивающее экономию топлива. Производится из синтетических базовых масел (в т.ч. ПАО), обладающих превосходной устойчивостью к высоким рабочим температурам, с добавлением тщательно сбалансированного пакета присадок, что обеспечивает стабильность свойств в любых погодных условиях и надежную защиту ответственных деталей двигателя

I СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN, ILSAC GF-5

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные антифрикционные свойства защищают от износа частей двигателя
- Снижает трение между деталями двигателя, позволяя обеспечивать дополнительную экономию топлива
- Отличная прокачиваемость масла даже при низких температурах благодаря синтетической основе (в том числе ПАО)

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми двигателями, где требуется применение масел категории API SN/ILSAC GF-5

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	11,81	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	70,46	ASTM D445
Индекс вязкости	161	ASTM D2270
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	5350	ASTM D5293
Динамическая вязкость MRV при минус 35°C, мПа·с	18226	ASTM D4684
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,851	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	233	ASTM D92
Температура застывания, °C	-42	ASTM D97
Щелочное число, мг KOH/г	7,3	ASTM D2896
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	0/0	ASTM D892
при 94 °C	10/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	0/0	

* Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «КССС Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru