



I ОПИСАНИЕ

Высококачественные масла для направляющих скольжения, предназначенные для смазки направляющих, станин и механизмов подачи станков. Разработанные на основе композиции высокоочищенных минеральных базовых масел и специального высококачественного пакета присадок, обеспечивают превосходные фрикционные свойства и отличную адгезию, надёжно удерживая масло на рабочей поверхности

I СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743-13 GA/GB; DIN 51502 (CGLP); DIN 51517 Part 3 (CLP); Fives Cincinnati P-50 (220) / P-47 (68); ISO 19378 (L-GA)

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масла серии MONTEROSSİ Slide CGLP M обеспечивают непревзойденную защиту от износа направляющих, зубчатых передач, подшипников и гидравлических деталей.
- Масляная плёнка устойчива к вымыванию и легко отделяется от водосмешиваемых СОЖ
- Отличные антикоррозионные свойства защищают детали системы от коррозионного воздействия

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для смазывания направляющих скольжения, изготовленных как из металла, так и из полимера, на современных высокопроизводительных станках

MONTEROSSİ Slide CGLP S 32, 68 — для применения в современных станках с направляющими скольжения с горизонтальным движением;

MONTEROSSİ Slide CGLP S 220 — для применения в современных станках с направляющими скольжения с вертикальным движением

Наименование показателя	Значение*			Метод испытания
	32	68	220	
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	33,4	67,8	223,2	ASTM D445
Индекс вязкости	108	104	102	ASTM D2270
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,875	0,880	0,888	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230	235	238	ASTM D92
Температура застывания, °C	-30	-25	-20	ASTM D97
Деэмульгирующая способность при 54 °C, мин	15	20	25	ASTM D1401
Коррозия меди в течение 3 ч при 100 °C, баллы	1b	1b	1b	ASTM D130

* Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.