



I ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением ПАО для самых современных двигателей. Обеспечивает исключительную защиту двигателя за счет использования multifunctional пакета присадок.

I СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW LL-01, Fiat 9.55535-N2/ Z2, MB 226.5/ 229.3 / 229.5, Opel GM-LL-A-025/ -B-025, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00

I ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает долговременную защиту, что снижает износ двигателя и образование отложений даже в экстремальных условиях вождения
- Обладает улучшенными антифрикционными свойствами
- Полностью синтетическая основа масла (с добавлением ПАО) придает превосходные низкотемпературные свойства, что облегчает пуск двигателя даже в холодное время года

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для обслуживания бензиновых и дизельных двигателей легковых, малых коммерческих автомобилей и внедорожников, не оборудованных сажевыми фильтрами. Рекомендовано для всесезонного применения как в новых двигателях, так и двигателях с большим пробегом.

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	13,34	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	75,58	ASTM D445
Индекс вязкости	180	ASTM D2270
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	4840	ASTM D5293
Динамическая вязкость MRV при минус 35°C, мПа·с	18325	ASTM D4684
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,854	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227	ASTM D92
Температура застывания, °C	-42	ASTM D97
Щелочное число, мг KOH/г	12,9	ASTM D2896
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	5/0	ASTM D892
при 94 °C	5/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	5/0	

* Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.